




linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								—		
variable range	to 6	over 6 to 10	over 10 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 160	over 160 to	to 10	over 10 to 100	over 100 to
tolerance	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±1.60	0.10	0.30	0.60




$(P-1) \times 5.08 + 15.80$



$(P-1) \times 5.08$

$P \times 5.08 + 1.70$



REVISION RECORD				
REV.	DESCRIPTION	ECN No.	APPROVED	DATE
A	新发行		CLF	24. 09. 04

UL/CUL 技术 参数				
UL/CUL Technical Data				
等 级	Use Group	B	C	D
额定电压	Rated Voltage [V]	300	-	300
额定电流	Rated Current [A]	10	-	10
接线范围	Wire Range	24-12		
单/多芯线	Solid/Stranded [AWG]			
耐电压	Withstanding Voltage	AC1600V/1Min		
IEC 技术参数				
IEC Technical Data				
过电压类别	Overvoltage Category	III	III	II
污染等级	Contamination Class	3	2	2
额定电压	Rated Voltage [V]	-	320	630
额定电流	Rated Current [A]	-	15	15
额定冲击电压	Impulse withstand voltagea [KV]	-	4.0	4.0
导线截面积	Conductor cross section	2.5		
硬质/柔性导线	Solid/ flexible [mm ²]			
材 料 Material				
绝缘材料	Insulation Material	PA66		
阻燃等级	Imflammability			
导体材料	Contactur Material	铜合金 Copper alloy		
导体表面镀层	Contactive Coating	镀锡 Tin plated		
一般参数 Other Data				
间距 Pitch	[mm]	5.08		
极数 Poles	[P]	2-24		
剥线长度 Stripping Length	[mm]	7-8		
螺丝 Screw/扭矩 Torque(Max)	[N.m]	M2.5/0.4		
工作温度 Operating temperatur	[°C]	-40~+105		
引针尺寸 Pin Dimensions	[mm]	-		
PCB板孔径 PCB Hole Diameter	[mm]	-		

DES.	FGG	DATE	24.09.04
CHK.	CLF	DATE	24.09.04
APP.	CLF	DATE	24.09.04

单位 / UNITS	mm	尺寸 / SIZE	A4	比例 / SCALE	1:1
慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONIC CO., LTD					

第三视角 / THIRD ANGLE PROJECTION		版本 / REV	A
		名称 / TITLE	KF2EDGRKP-5.08